Gamma di prodotti KD
Tecnologia di lavaggio e disinfezione

MEIKO – TopLine
Apparecchi automatici di lavaggio e disinfezione

Gen. 2005 / SIM

MEIKO SAN 20 W / TopLine 40

Unità sluice combinata con svuotatoio, lavabo e apparecchio automatico di lavaggio e disinfezione. Combinazione **con ampio piano di appoggio e grande spazio nell'armadio.**



Dati tecnici

Acqua fredda	: R ½ “, 5 -25 °C
Portata	: > 18 l/min.
Pressione dell'acqua	: > 1 bar
Acqua calda	: R ½ “, 45 -60 °C
Portata	: > 18 l/min.
Pressione dell'acqua	: > 1 bar
Scarico	: DN 100

Installazione elettrica:	: 3N PE ~ 400V, 50 Hz, 4,6 kW
in alternativa:	
Installazione elettrica:	: 1N PE ~ 230V, 50 Hz, 2,8 kW
Valore di emissione correlato alla postazione di lavoro LpA	: 50 dB

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche in seguito ai miglioramenti dei prodotti.

MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG · Englerstraße 3 · D-77652 Offenburg · Tel.: 0781/203-0 · Fax: 0781/203-1229